



V14

Všestranné použití s velmi vysokou ochranou proti vyhmátání

Uzamykací systém V14 je výkonný univerzální systém pro malé i velmi velké uzamykací systémy. Patentovaný konturový profil vložky V14 zaručuje vysokou úroveň ochrany proti nelegálnímu kopírování klíčů i proti manipulaci s cylindrickou vložkou (např. proti vyhmátání). Díky oblému tvaru má klíč také výrazně vyšší stabilitu.

Technická data

- vysoká technická a právní ochrana proti kopírování
- kódovaná profilová drážka s blokovací kuličkou (pojistná kulička blokuje pokusy o manipulaci, např. o vyhmátání)
- vysoká ochrana proti nelegálnímu kopírování klíčů díky speciálnímu profilu
- vícedimenzionální paracentrický profil
- 6 pružinových kolíků v jedné řadě
- standardní ochrana proti odvrtání BS01 z kalené speciální oceli
- průměr válce (bubínku) 14 mm
- uzamykací nos standardně ze sintrované oceli s brynýrovaným povrchem pro vysokou ochranu proti korozi
- podle DIN 18252 a DIN EN 1303, certifikováno podle ISO 9001:2008
- lze kombinovat s XV14 nebo KV14



Provedení

- zpracování: poniklovaná mosaz
- vertikální zasunutí klíče
- půlvložka: úhel uzamykacího nosu lze nastavit do 8 poloh
- půlvložka: uzamykací nos je dodáván při nastavení úhlu v poloze 7 hodin, lze umístit do všech poloh v mřížce 45 stupňů
- možnost kdykoli kombinovat s elektronickými systémy

Klíč

- tloušťka klíče: 2,6 mm
- stabilní zubový klíč vyrobený z niklového stříbra odolného proti opotřebení
- plastové krytky klíčů (COMBICAP, SKAP01, SKKR) (volitelně)
- na přání s integrovaným čipem pro ovládání elektronických systémů (kompatibilní pouze s klíčem COMBICAP a SKAP01, pozdější dodatečná montáž pouze s klíčem COMBICAP)

Volitelné možnosti

- varianty barevného zpracování *
- nouzová a havarijní funkce

Oblast použití

- rezidenční objekty
- bytové domy
- pro malé až velmi velké uzamykací systémy
- lze použít se zadlabacími zámky DIN

Zvýšená ochrana proti odvrtání BS01 (standard)

Ochrana proti odvrtání je výsledkem použití dvou dalších kalených ocelových kolíků (první a třetí pár kolíků) v jádru a těle cylindrické vložky (u oboustranných cylindrických vložek zpravidla na obou stranách). Tím se dosáhne třídy odolnosti proti napadení 2 podle normy EN 1303 a ztíží se pokusy o násilné otevření.

* tato možnost prodlužuje dobu dodání