



VITESS.2000 schránkový zámek 456-H24

Číslo produktu: AB.V2000.BK.456-H24

Číslo výrobce: V2L456-H24

Systém Vitess kombinuje právní ochranu proti kopírování (patentová ochrana do roku 2034) a neomezenou ochranu obchodní značky s mimořádně vysokou úrovní technické ochrany proti kopírování. Byl dále vyvíjen na základě osvědčeného systému V14.

Integrovaný systém Intop, jehož součástí je speciální kontrolní jednotka v cylindrické vložce a na klíči, stejně jako vícedimenzionální paracentrický profil, zaručují účinnou ochranu proti manipulaci s cylindrickou vložkou a nelegálnímu kopírování klíčů. Kromě toho lze systém Vitess kdykoli rozšířit a nebo provést pozdější změny.

Systém Vitess.2000 nabízí individuální bezpečnostní řešení pro aplikace od jednotlivých zámků až po komplexní systémy.

Rozměry

- montážní hloubka: 34,7 mm
- délka těla zámku: 26,9 mm
- zapuštění páky (zavírací páka L22): 11,45 mm
- montážní otvor: Ø 23,5 mm bočně zploštělý na 19,3 mm

Technická data

- druhá úroveň v systému Vitess
- systém Intop pro vysokou technickou ochranu proti kopírování
- konvenční 6-ti stavítkový mechanismus
- 6 odpružených blokovacích kolíků
- až 4 kódovaná stavítka ve dvou řadách
- kódovaná profilová drážka s kolíkem pro dotaz na profil (ochrana proti vyhmatání / vyplanžetování)
- standardní ochrana proti odvrtání BS01 z tvrzené speciální oceli
- průměr válce (bubínku) 14 mm
- zavírání: 90°, páka nastavitelná v krocích po 45° v rozsahu 360° (rastr 45°)
- podle DIN 18252 a DIN EN 1303, certifikováno podle ISO 9001:2008
- lze kombinovat se systémem Vitess.1000
- patentová ochrana do roku 2034

Provedení

- zpracování: poniklovaná mosaz
- vertikální, snadné zasunutí stabilního klíče
- klíč lze vyjmout pouze v uzamčeném stavu
- možnost kdykoli kombinovat s elektronickými systémy

Volitelné možnosti

- různé varianty zavírací páky (standardní: zavírací páka L22B)
- Při objednávání vždy uveďte požadovaný směr zavírání!

Směr zavírání



- zavírání 90°, otáčení doprava
- zavírání 90°, otáčení doleva

Oblast použití

- poštovní schránky, šatní skříňky, přihrádky na cennosti, sloupky veřejného osvětlení nebo kontrolní klapky


Obsah balení

- schránkový zámek 456-H24 vč. 3 nebo více klíčů
- zavírací páka
- bezpečnostní karta



Klíč

- tloušťka klíče: 2,6 mm
- stabilní zubový klíč vyrobený z niklového stříbra odolného proti opotřebení
- nejvyšší ochrana proti kopírování klíčů díky systému Intop
- plastová krytka klíče (SKUNI CAP) (volitelně)
- na přání s integrovaným transpondérem pro ovládání elektronických systémů (kompatibilní pouze s krytkou SKUNI CAP, pozdější dodatečná montáž krytky není možná)



Krytka klíče SKUNI CAP

- krytka klíče bez čipu
- krytka klíče z plastu s kovovou výztuhou z niklového stříbra
- při speciálním požadavku na vzhled klíče
- pro snadné vizuální rozlišení klíčů
- vyšší komfort zamykání díky zvětšené hlavě klíče
- následné otevření krytky klíče, stejně jako dodatečná montáž nebo výměna, nejsou možné
- krytka klíče se montuje pomocí ultrazvukového svařování, proto je nezbytná montáž z výroby
- na přání s integrovaným transpondérem pro ovládání systémů třetích stran (systémy evidence času, systémy řízení parkování nebo systémy bezhotovostní fakturace)
- použití výhradně s klíči ABUS Pfaffenhain
- kombinace s elektronikou




Kombinace s elektronikou

V uzamykacím systému ABUS lze kdykoli flexibilně kombinovat mechanické a elektronické cylindrické vložky. Tato možnost vám umožňuje maximální flexibilitu a budoucí bezpečnost při plánování zabezpečení budovy. Pomocí kombinovaných klíčů uzamknete mechanické a elektronické vložky pouze jedním klíčem. Do uzamykacího systému lze kdykoli integrovat alarmy, systémy třetích stran nebo terminály pro záznam času a plateb. Kombinace s elektronickými systémy je díky SKUNI CAP velmi jednoduchá. Klíč může být dodán přímo z výroby jako mechanicko-elektronický kombinovaný klíč. Pozdější dovybavení elektronickými komponenty není možné.

Technické detaily

Patentovaný systém Intop

Systém Intop je nově vyvinutá kontrolní jednotka na klíči a v cylindrické vložce, která zabraňuje zamykání neoprávněným klíčem. V kombinaci s kódovanou profilovou drážkou a vícedimenzionálním paracentrickým profilem nabízí účinnou ochranu proti nelegálnímu kopírování klíčů a manipulaci s dveřními zámky.



systém Intop

paracentrický konturový profil




kontrolní jednotka Intop na klíči a v cylindrické vložce

Možnosti zabezpečení

Zvýšená ochrana proti odvrtání BS01 (standard)

Ochrana proti odvrtání je výsledkem použití dvou dalších kalených ocelových kolíků (první a třetí pár kolíků) v jádru a těle cylindrické vložky (u oboustranných cylindrických vložek zpravidla na obou stranách). Tím se dosáhne třídy odolnosti proti napadení 2 podle normy EN 1303 a ztíží se pokusy o násilné otevření.



ochrana proti odvrtání BS01