



VITESS.2000 MX modulární oboustranná vložka

Číslo produktu: AB.V2000MX.DZ.410MX

Číslo výrobce: V2L410MX

Modulární varianta systému ABUS Vitess MX umožňuje rychle, flexibilně a bezpečně reagovat na místní podmínky.

Integrovaná destička z vysoce odolné nerezové oceli umístěná uvnitř válce poskytuje standardně zvýšenou ochranu proti odvrtání a dodatečnou ochranu proti vytržení. Systém Intop navíc poskytuje vysokou úroveň technické ochrany proti kopírování.

Integrovaný systém Intop, jehož součástí je speciální kontrolní jednotka v cylindrické vložce a na klíči, stejně jako vícedimenzionální paracentrický profil, zaručují účinnou ochranu proti manipulaci s cylindrickou vložkou a nelegálnímu kopírování klíčů. Kromě toho lze systém Vitess kdykoli rozšířit a nebo provést pozdější změny.



Základní délka

- od 30,5/30,5 mm
- měřeno od středu uzamykacího nosu
- prodloužení po 5 mm z každé strany



Technická data

- druhá úroveň v systému Vitess
- systém Intop pro vysokou technickou ochranu proti kopírování
- konvenční 6-ti stavítkový mechanismus
- 6 odpružených blokovacích kolíků a až 4 kódovaná stavítka ve dvou řadách
- kódovaná profilová drážka s kolíkem pro dotaz na profil
- zakřivený paracentrický precizní profil (ochrana proti vyhmatání / vyplazetování)
- zvýšená standardní ochrana proti vytržení jádra válce díky spojovací ose z nerezové oceli
- zvýšená standardní ochrana proti odvrtání díky kaleným ocelovým kolíkům a destičce z nerezové oceli
- průměr válce (bubínku) 14 mm
- uzamykací nos standardně ze sintrované oceli s brytýrováním pro vysokou ochranu proti korozi
- podle DIN 18252 a DIN EN 1303, certifikováno podle ISO 9001:2008
- lze kombinovat se systémem Vitess.1000
- patentová ochrana do roku 2034



Provedení

- modulární konstrukce
- zpracování: poniklovaná mosaz
- vertikální, snadné zasunutí stabilního klíče
- možnost kdykoli kombinovat s elektronickými systémy

Volitelné možnosti

- varianty barevného zpracování *
- havarijní funkce

Varianta cylindru

- bez modulární konstrukce

Oblast použití


- v interiéru i exteriéru, ve spojení se zadlabacími zámkami DIN

Obsah balení

- modulární oboustranná vložka vč. 3 nebo více klíčů
- 1 upevňovací šroub M5 x 75 mm
- bezpečnostní karta


Klíč

- tloušťka klíče: 2,6 mm
- stabilní zubový klíč vyrobený z niklového stříbra odolného proti opotřebení
- nejvyšší ochrana proti kopírování klíčů díky systému Intop
- plastová krytka klíče (SKUNI CAP) (volitelně)
- na přání s integrovaným transpondérem pro ovládání elektronických systémů (kompatibilní pouze s krytkou SKUNI CAP, pozdější dodatečná montáž krytky není možná)



Krytka klíče SKUNI CAP

- krytka klíče bez čipu
- krytka klíče z plastu s kovovou výztuhou z niklového stříbra
- při speciálním požadavku na vzhled klíče
- pro snadné vizuální rozlišení klíčů
- vyšší komfort zamykání díky zvětšené hlavě klíče
- následné otevření krytky klíče, stejně jako dodatečná montáž nebo výměna, nejsou možné
- krytka klíče se montuje pomocí ultrazvukového svařování, proto je nezbytná montáž z výroby
- na přání s integrovaným transpondérem pro ovládání systémů třetích stran (systémy evidence času, systémy řízení parkování nebo systémy bezhotovostní fakturace)
- použití výhradně s klíči ABUS Pfaffenhain
- kombinace s elektronikou




Kombinace s elektronikou

V uzamykacím systému ABUS lze kdykoli flexibilně kombinovat mechanické a elektronické cylindrické vložky. Tato možnost vám umožňuje maximální flexibilitu a budoucí bezpečnost při plánování zabezpečení budovy. Pomocí kombinovaných klíčů uzamknete mechanické a elektronické vložky pouze jedním klíčem. Do uzamykacího systému lze kdykoli integrovat alarmy, systémy třetích stran nebo terminály pro záznam času a plateb. Kombinace s elektronickými systémy je díky SKUNI CAP velmi jednoduchá. Klíč může být dodán přímo z výroby jako mechanicko-elektronický kombinovaný klíč. Pozdější dovybavení elektronickými komponenty není možné.

Technické detaily

Patentovaný systém Intop

Systém Intop je nově vyvinutá kontrolní jednotka na klíči a v cylindrické vložce, která zabraňuje zamykání neoprávněným klíčem. V kombinaci s kódovanou profilovou drážkou a vicedimenzionálním paracentrickým profilem nabízí účinnou ochranu proti nelegálnímu kopírování klíčů a manipulaci s dveřními zámky.



systém Intop

paracentrický konturový profil



kontrolní jednotka Intop na klíči a v cylindrické vložce

* tato možnost prodlužuje dobu dodání