



ix 6HT

„Snadné použití - obtížné obelstění“

Systém DOM ix 6HT představuje možnost proniknout do světa oboustranných klíčů. Jedná se o systém s víceúrovňovou bezpečnostní koncepcí, který nabízí vysokou ochrannou funkci díky souhře mnoha technických detailů. Speciální hluboké frézování (HT) v horizontálním základním profilu poskytuje dodatečné zabezpečení při kontrole profilu a je velmi obtížné jej zkopírovat. Ochrana proti mechanické manipulaci je u tohoto kvalitního výrobku od společnosti DOM zajištěna použitím vysoce pevných materiálů.

Technická data

- vysoká ochrana proti manipulaci díky 19-ti násobnému autorizačnímu dotazu na uzamčení
- ochrana proti bumpingu (použití vyklepávacího klíče) & ochrana proti vyhmátání
- až 12 horizontálních a vertikálních profilových kontrolních stavítek: kontrolní body při žádosti o autorizaci klíče
- na každé uzamykací straně 6 pružinových blokovacích kolíků, osově uspořádaných, ze speciální kalené mosazi, poskytujících ochranu proti manipulaci
- 12 kolíků v těle a jádru válce
- zúžené kolíky v těle i v jádru pro bezpečnost při snímání a odemykání
- ochrana proti odvrtání (standard): 2 kalené ocelové kolíky v těle, 1 kalený ocelový kolík v jádru válce
- průměr válce (bubínku) 13 mm
- jednoduchý uzamykací nos ze sintrované oceli
- konkávní hlava jádra napomáhá zasunutí klíče
- podle DIN EN 1303:2015-08, certifikováno podle normy ISO 9001:2015
- třída zabezpečení uzamčení 6, třída odolnosti proti napadení B (u uzamykacích systémů třída C) dle DIN EN 1303
- patentová ochrana do roku 2026

Provedení

- tělo a jádro válce z masivní mosazi (vysoká ochrana proti korozi)
- zpracování: matný nikl
- systém oboustranného klíče
- horizontální ukládání klíče
- půlvložka: úhel uzamykacího nosu lze nastavit v 8 polohách
- půlvložka: uzamykací nos je dodáván při nastavení úhlu v poloze 7 hodin, lze umístit do všech poloh v mřížce 45 stupňů
- kompatibilní s elektronickými systémy DOM (umožňuje integraci pasivní transpondérové technologie do hlavy klíče pomocí klipu s názvem Cliptag)

Klíč

- tloušťka klíče: 2,6 mm
- oboustranný klíč z niklového stříbra: nekoroduje a málo se opotřebovává
- vysoký komfort při použití díky oboustrannému klíči
- nový design hlavy klíče
- speciální hluboké frézování (vyvýšené a šikmé plochy) pro optimální zasunutí klíče
- komplexní kódování klíče ztěžuje vytvoření duplikátu klíče (velmi vysoká ochrana proti kopírování klíče)
- délka dířku klíče sladěna se všemi běžnými bezpečnostními kováními
- na trhu nejsou k dispozici žádné polotovary klíčů



Volitelné možnosti

- varianty barevného zpracování (leštěná mosaz, brylňovaný bronz, matný černý chrom)
- zvýšená ochrana proti odvrtání
- nouzová a havarijní funkce
- ochrana proti povětrnostním vlivům
- modulární konstrukce
- volnoběh (na dotaz)

Oblast použití

- velká rezidenční centra
- bytové domy
- malé a střední komerční nemovitosti

Zvýšená ochrana proti odvrtání a vytržení jádra

Vložka je vybavena zvýšenou ochranou proti odvrtání a vytržení jádra díky karbidovým kolíkům, které jsou na několika úrovních rozmístěny v těle a v jádru válce.

Modulární konstrukce

Modulární cylindrická vložka je profilová vložka, u které lze pomocí vhodných mezikusů příslušného uzamykacího systému bez dlouhého čekání nastavit jinou délku vložky. Navíc je chráněna proti násilnému „vylomení“ a „vytržení jádra“ vložky (modulární technologie se zvýšenou ochranou proti vytržení).

* tato možnost prodlužuje dobu dodání ** na dotaz