



ix Saturn

„Neomezené možnosti“

Uzamykací systém DOM ix Saturn zajišťuje vysoký standard zabezpečení. Základní mechanický systém lze modulárně rozšířit o elektronické komponenty a spojit tak výhody mechaniky s výhodami elektroniky - zcela podle individuálních požadavků zákazníka.

Technická data

- vysoká ochrana proti manipulaci díky 18-ti násobnému autorizačnímu dotazu na uzamčení (v rámci uzamykacího systému: až 24 dotazů)
- 9 rotujících stavítek a jeden pohyblivý blokovací kolík
- masivní stavítka ze speciální mosazi nebo kalené oceli
- standardní ochrana proti odvrtání
- volitelná nejvyšší možná třída VdS BZ+ (u modulární konstrukce)
- jednotlivé / sjednocené zamykání s nouzovou a havarijní funkcí (zamykání možné z obou stran)
- až 10 profilových kontrolních stavítek
- průměr válce (bubínku) 13 mm
- jednoduchý uzamykací nos ze sintrované oceli
- třída zabezpečení uzamčení podle DIN EN 1303: 6
- odolnost proti odvrtání podle DIN EN 1303: 2
- VdS bezpečnostní třída 3
- patentová ochrana do roku 2023

Provedení

- tělo válce z masivní mosazi
- zpracování: matný nikl
- systém oboustranného klíče
- horizontální vkládání klíče
- půlvložka: úhel uzamykacího nosu lze nastavit v 8 polohách
- půlvložka: uzamykací nos je dodáván při nastavení úhlu v poloze 7 hodin, lze umístit do všech poloh v mřížce 45 stupňů
- kompatibilní s elektronickými systémy DOM (umožňuje integraci pasivní transpondérové technologie do hlavy klíče pomocí klipu s názvem Cliptag)

Klíč

- tloušťka klíče: 2,4 mm
- oboustranný klíč z niklového stříbra: nekoroduje a málo se opotřebovává
- aktivní ochrana proti kopírování pomocí pohyblivého válečku umístěného ve špičce klíče (patentovaný), váleček ztěžuje výrobu duplikátu klíče
- plovoucí váleček umístěný pod úhlem 45° téměř znemožňuje kopírování klíčů
- na trhu nejsou k dispozici žádné polotovary klíčů



Volitelné možnosti

- varianty barevného zpracování (brynýrovaný bronz, leštěná mosaz)
- zvýšená ochrana proti odvrtání + modulární konstrukce = VdS BZ+ (VdS***)
- volnoběh
- ochrana proti povětrnostním vlivům
- systém 2 v 1

Oblast použití

- rodinné domy s vysokými nároky na ochranu
- vlastní nemovitosti
- střední až velmi velké podniky
- veřejné budovy

Ochrana proti odvrtání VdS BZ+ = vysoká bezpečnost při speciálních požadavcích

Společnost VdS Schadenverhütung GmbH vyvinula ve spolupráci s policií systém hvězdiček, který rozděluje mechanické uzamykací systémy do tří různých bezpečnostních tříd a umožňuje rychlý přehled o příslušné úrovni zabezpečení.

- uznáno společností VdS Schadenverhütung GmbH
- VdS kontroluje uzamykací systémy a uděluje hodnocení od A do BZ+
- ochrana proti odvrtání VdS BZ+ = VdS bezpečnostní třída 3
- VdS BZ+: zvýšená ochrana proti odvrtání a vytržení jádra válce díky karbidovým kolíkům, které jsou na několika úrovních rozmístěny v těle a v jádru válce
- tato varianta ochrany proti odvrtání je vyráběna v modulárním provedení se zvýšenou ochranou proti vylomení
- modulární konstrukce ve variantě 2 v 1 má ochranu proti odvrtání VdS BZ

Systém 2 v 1

Systém DOM je z výroby připraven na druhé uzamčení, které si zákazník může v případě potřeby sám aktivovat. S druhou sadou klíčů lze zámkovou vložku jednoduše překódovat. Stačí pomocí klíče z druhé sady otočit válcem cylindru o 360° a nové uzamčení je aktivováno. Staré klíče se tak jednoduchým způsobem stanou neúčinnými.

- 2 x 3 klíče, možnost překódování v systému 2 v 1
- možnost volby počtu klíčů v každé sadě
- funkce má standardní ochranu proti odvrtání VdS B, u modulárního provedení VdS BZ
- Upozorňujeme, že tuto funkci nelze resetovat! Po prvním uzamčení druhou sadou klíčů je první sada klíčů navždy deaktivována!



* tato možnost prodlužuje dobu dodání ** na dotaz