

Model RW6 je založen na technologii vývrtů s celkem 3 úrovněmi bezpečnosti. Přitom se používá šest aktivních pružinových stavítek v různých provedeních a na různých úrovních. Pět dalších bočních dotazovacích kolíků na celkem 11 různých pozicích zajišťuje větší bezpečnost proti běžným způsobům manipulace. RW6 je jednoduché, a přesto sofistikované řešení, které nabízí více než mnohé jednoduché, konvenční uzamykací systémy.

Technická data

- 6 aktivních odpružených stavítek a 5 pasivních stavítek na 2 úrovních
- stavítka v jádru z niklového stříbra odolného proti opotřebení
- zaoblené čelo jádra válce se zpevněným vedením klíče
- úzký klíčový kanál s komplexním uspořádáním prvků chrání proti použití nástrojů pro vyhmatání
- zvýšená ochrana proti použití vyklepávacího klíče
- zvýšená ochrana proti nelegálnímu kopírování klíčů
- uzamykací nos vyrobený z odolného sintrovaného kovu chránícího proti korozi
- certifikováno podle normy DIN EN 1303:2015, DIN 18252
- chráněný patentovaný systém s bezpečnostní kartou
- patentová ochrana do roku 2036

Provedení

- systém oboustranného klíče s kódováním vývrtů
- horizontální zasunutí klíče
- zpracování: matně poniklovaná mosaz
- standardní poloha uzamykacího nosu (SST = 30°)

Klíč

- tloušťka klíče: 3 mm
- odolný klíč z niklového stříbra s ergonomickou celokovovou hlavou
- speciální odolná slitina nového stříbra
- snadné zasunutí klíče díky symetrickým bokům a zaobleným hranám
- klíč s komplexní strukturou profilu a rozlišnými dotazy na autorizaci na několika úrovních

Volitelné možnosti

- zvýšená ochrana proti odvrtání třída 2 (AB = 2)
- komfortní funkce s možností uzamčení z obou stran (GE = BS)
- volnoběh (na dotaz)

Oblast použití

- vchodové dveře, spojovací dveře, kancelářské dveře, interiérové dveře, venkovní dveře, bytové dveře, brány, dřevěné dveře, hliníkové dveře, rámové dveře atd.
- soukromé domy a byty
- kancelářské a obchodní prostory



Zvýšená ochrana proti odvrtání třída 2 (AB = 2)

- pro zvýšené bezpečnostní požadavky
- zvýšená ochrana proti odvrtání díky přidaným tvrdokovovým kolíkům do jádra a těla vložky

Komfortní funkce s uzamčením z obou stran (GE = BS)

Tato funkce umožňuje uzamčení cylindrické vložky i v případě, že je na opačné straně vložen klíč s oprávněním k uzamčení.