

Vysoce kvalitní uzamykací žebrový profil IKON ve speciální třídě SK6 se 6 aktivně působícími, odpruženými stavítky. Profil 1RP04 je navržen jako paracentrický profil a má standardně certifikace DIN, VdS Home, volitelně VdS B+. Blokovací žebra jsou umístěna na obou stranách klíče. Tato blokovací žebra jsou v cylindrické vložce snímána kolíky. Výsledkem je obzvláště vysoká ochrana proti nedestruktivním způsobům otevírání, skenování a zabezpečení po uzamčení stejně jako zvýšená ochrana proti kopírování klíčů.

Technická data

- 6 aktivních, odpružených stavítek pro zabezpečení po uzamčení
- paracentrický žebrový profil klíče zajišťuje ochranu proti nedestruktivním způsobům otevírání
- standardní ochrana proti odvrtání třída 2 (AB = 2)
- vysoká ochrana proti vyhatání díky speciální konstrukci profilu, kombinaci stavítek a dodatečnému skenování
- standardní nouzová a havarijní funkce u oboustranné vložky (umožňuje uzamknout zámek, i když je z jeho druhé strany zasunutý klíč)
- stavítka v jádru vyrobená ze speciálního bronzového odolného proti opotřebení
- zaoblené čelo jádra válce se zpevněným vedením klíče
- uzamykací nos z profilu z niklového stříbra odolného proti poškození a korozi
- certifikováno podle normy DIN EN 1303, DIN 18252 (oboustranná vložka, půlvložka, knoflíková vložka)
- chráněný klíčový profil s bezpečnostní kartou

Provedení

- konvenční uzamykací systém
- vertikální zasunutí klíče
- zpracování: matně poniklovaná mosaz
- půlvložka: standardní poloha uzamykacího nosu v úhlu 90° vlevo, úhel uzamykacího nosu lze nastavit v 8 polohách v mřížce po 45°
- kombinace s elektronikou je možná kdykoli pomocí transpondérového klíče, a to i jako následné rozšíření

Klíč

- zubový klíč z niklového stříbra s hranatou kovovou hlavou
- volitelně s barevným pinem na klíči: ten může označovat přiřazení klíčů (např. oprávnění k uzamčení), což zjednodušuje jejich správu

Volitelné možnosti

- varianty barevného zpracování
- zvýšená ochrana proti odvrtání třída 3 (AB = 3)
- VdS certifikace
- ochrana proti povětrnostním vlivům

Oblast použití

- soukromé domy a byty
- kancelářské a obchodní prostory



Standardní ochrana proti odvrtání (AB = 2)

- pro zvýšené bezpečnostní požadavky
- zvýšená ochrana proti odvrtání díky přidaným tvrdokovovým kolíkům do jádra a těla vložky

Zvýšená ochrana proti odvrtání VdS* Home

- pro zvýšené bezpečnostní požadavky
- zvýšená ochrana proti odvrtání díky přidaným tvrdokovovým kolíkům do jádra a těla vložky
- VdS* Home směrnice pro mechanická zabezpečovací zařízení pro dům a domácnost podle požadavků a zkušebních metod VdS 3541

Zvýšená ochrana proti odvrtání třída 3 (AB = 3)

- pro vysoké bezpečnostní požadavky
- ochrana jádra válce a těla vložky proti odvrtání pomocí kombinace několika speciálních prvků z tvrdého kovu