

R10 2RWS s oboustranným klíčem

IKON R10 2RWS s oboustranným klíčem a blokovací lištou splňuje ve vysoké míře požadavky na technickou ochranu klíče proti kopírování a na zabezpečení po uzamčení, také zajišťuje vložku proti nedestruktivním způsobům otevírání. Bezpečnostní cylindrické vložky IKON R10 používají individuální teleskopický stavítkový mechanismus s vnitřními a vnějšími stavítky. Oboustranný klíč R10 má šest poloh, z nichž pět slouží ke snímání celkem 10 teleskopických kolíků. V šesté pozici se nachází patentovaný pohyblivý R-CLIP pro snímání speciálního stavítka. Pět variabilních kolíků na blokovací liště navíc snímá frézovanou drážku na klíči.

Technická data

- celkem 10 teleskopických kolíků
- 5 dvoučinných teleskopických stavítek + 1 patentované excentrické stavítko
- 5 aktivně působících bočních kolíků pro zabezpečení po uzamčení
- patentovaný pohyblivý R-CLIP pro snímání speciálního stavítka
- standardní ochrana proti odvrtání třída 1 (AB = 1)
- ochrana proti vyhatání a použití vyklepávacího klíče
- vysoká ochrana proti nelegálnímu kopírování klíčů
- standardní nouzová a havarijní funkce (umožňuje uzamknout zámek, i když je z jeho druhé strany zasunutý klíč)
- teleskopická stavítka v jádru a těle v kombinovaném ocelovo-mosazném provedení
- uzamykací nos z profilu z niklového stříbra odolného proti poškození a korozi
- certifikováno podle normy DIN EN 1303, DIN 18252 (oboustranná vložka, půlvložka, knoflíková vložka)
- chráněný klíčový profil s bezpečnostní kartou

Provedení

- oboustranný klíčový systém s kódováním drážky
- horizontální zasunutí klíče
- zpracování: matně poniklovaná mosaz
- půlvložka: standardní poloha uzamykacího nosu v úhlu 90° vlevo, úhel uzamykacího nosu lze nastavit v 8 polohách v mřížce po 45°

Klíč

- tloušťka klíče: 2,4 mm
- klíč ze speciální odolné slitiny nového stříbra
- klíč se snadno uchopitelnou, zaoblenou plastovou hlavou

Volitelné možnosti

- varianty barevného zpracování
- zvýšená ochrana proti odvrtání třída 2 (AB = 2) / třída 3 (AB = 3)
- VdS certifikace (na dotaz)
- volnoběh (na dotaz)

Oblast použití

- soukromé domy a byty
- kancelářské a obchodní prostory



Standardní ochrana proti odvrtání (AB = 1)

- pro střední bezpečnostní požadavky
- první pár kolíků z oceli
- tvrdokovový kolík v těle vložky je kombinován s několika prvky z tvrdého kovu v jádru válce

Zvýšená ochrana proti odvrtání třída 2 (AB = 2)

- pro zvýšené bezpečnostní požadavky
- zvýšená ochrana proti odvrtání díky přidaným tvrdokovovým kolíkům do jádra a těla vložky

Zvýšená ochrana proti odvrtání třída 3 (AB = 3)

- pro vysoké bezpečnostní požadavky
- ochrana jádra válce a těla vložky proti odvrtání pomocí kombinace několika speciálních prvků z tvrdého kovu