

SK6 R10 RWS s oboustranným klíčem

Bezpečnostní cylindrické vložky R10 značky IKON používají individuální teleskopický stavítkový mechanismus s vnitřními a vnějšími stavítky. Pro autorizaci cylindrické vložky musí být vnitřní i vnější stavítka současně vyrovnána a vzniká dělicí linie. Standardní profil má 6 vývrtů, z nichž pět slouží ke snímání celkem 10 kolíků v jádru a 10 kolíků v těle vložky. Šestý vývrt obsahuje patentovaný excentrický kolík. Patentovaný R-CLIP spolu s excentrickým stavítkem, které je rovněž patentováno, vytváří ve válci další dělicí linii. Požadavek na technickou ochranu klíče proti kopírování, zabezpečení po uzamčení a na ochranu proti nedestruktivním způsobům otevírání je u oboustranného klíčového profilu R10 splněn ve vysoké míře.

Technická data

- celkem 10 kolíků
- 5 dvoučinných teleskopických stavítek + 1 patentované excentrické stavítko
- patentovaný pohyblivý R-CLIP pro snímání speciálního stavítka
- standardní ochrana proti odvrtání třída 1 (AB = 1)
- ochrana proti vyhmátání a použití vyklepávacího klíče
- vysoká ochrana proti nelegálnímu kopírování klíčů
- standardní nouzová a havarijní funkce u oboustranné vložky (umožňuje uzamknout zámek, i když je z jeho druhé strany zasunutý klíč)
- teleskopická stavítka v jádru a těle v kombinovaném ocelovo-mosazném provedení
- uzamykací nos z profilu z niklového stříbra odolného proti poškození a korozi
- certifikováno podle normy DIN EN 1303, DIN 18252 (oboustranná vložka, půlvložka, knoflíková vložka)
- chráněný klíčový profil s bezpečnostní kartou

Provedení

- oboustranný klíčový systém
- horizontální zasunutí klíče
- zpracování: matně poniklovaná mosaz
- půlvložka: standardní poloha uzamykacího nosu v úhlu 90° vlevo, úhel uzamykacího nosu lze nastavit v 8 polohách v mřížce po 45°

Klíč

- tloušťka klíče: 2,4 mm
- klíč ze speciální odolné slitiny nového stříbra
- klíč se snadno uchopitelnou, zaoblenou plastovou hlavou

Volitelné možnosti

- varianty barevného zpracování
- zvýšená ochrana proti odvrtání třída 2 (AB = 2) / třída 3 (AB = 3)
- VdS certifikace (na dotaz)

Oblast použití

- soukromé domy a byty
- kancelářské a obchodní prostory



Standardní ochrana proti odvrtání (AB = 1)

- pro střední bezpečnostní požadavky
- první pár kolíků z oceli
- tvrdokovový kolík v těle vložky je kombinován s několika prvky z tvrzeného kovu v jádru válce

Zvýšená ochrana proti odvrtání třída 2 (AB = 2)

- pro zvýšené bezpečnostní požadavky
- zvýšená ochrana proti odvrtání díky přidaným tvrdokovovým kolíkům do jádra a těla vložky

Zvýšená ochrana proti odvrtání třída 3 (AB = 3)

- pro vysoké bezpečnostní požadavky
- ochrana jádra válce a těla vložky proti odvrtání pomocí kombinace několika speciálních prvků z tvrdého kovu