

Vysoce kvalitní profil IKON speciální třídy SK6 se 6 aktivními, odpruženými stavítky. Kromě toho jsou na dlouhých stranách klíče umístěny celkem tři různé typy kódování na obou nebo na jedné straně. Tyto kódy jsou snímány v uzamykací vložce až 9 speciálními, bezpružinovými uzamykacími prvky. Chybějící kódy na klíči vedou k zablokování procesu zamykání. Díky speciálnímu uspořádání a geometrii kódů na klíči je dosaženo zvýšené ochrany proti kopírování klíče. Ve srovnání s běžnými profily klíčů vede typ bočního ovládání profilu klíče k výrazně vyššímu zabezpečení po uzamčení a ochraně proti nedestruktivním způsobům otevírání.

Technická data

- 6 (+6+2+1) odpružených stavítek podle DIN EN 1303 nebo DIN 18 252 pro zabezpečení po uzamčení
- paracentrický profil klíče se srpovitými zářezy ovládá až 6 uzamykacích posuvných prvků pro ochranu před nedestruktivními způsoby otevírání
- boční kódování je řízeno 2 pasivními snímacími kolíky
- patentovaný bezpečnostní dotaz prostřednictvím speciální drážky na klíči
- standardní ochrana proti odvrtání třída 1 (AB = 1)
- velmi vysoká ochrana proti vyhatání díky speciální konstrukci profilu a kombinaci stavítek
- stavítka v jádru vyrobená ze speciálního bronzového odolného proti opotřebení
- zaoblené čelo jádra válce se zpevněným vedením klíče
- uzamykací nos z profilu z niklového stříbra odolného proti poškození a korozi
- DIN EN 1303, třída zabezpečení uzamčení 6
- DIN EN 1303, třída odolnosti proti napadení 0, volitelně s třídou ochrany proti odvrtání B/D a ochranou proti vytržení
- chráněný klíčový profil s bezpečnostní kartou

Provedení

- konvenční uzamykací systém
- vertikální zasunutí klíče
- zpracování: matně poniklovaná mosaz
- půlvložka: standardní poloha uzamykacího nosu v úhlu 90° vlevo, úhel uzamykacího nosu lze nastavit v 8 polohách v mřížce po 45°
- kombinace s elektronikou je možná kdykoli pomocí transpondérového klíče, a to i jako následné rozšíření

Klíč

- zubový klíč z niklového stříbra s hranatou kovovou hlavou a černým barevným pinem
- plastový pin v různých barvách
- volitelně s barevným pinem na klíči: ten může označovat přiřazení klíčů (např. oprávnění k uzamčení), což zjednodušuje jejich správu

Volitelné možnosti

- varianty barevného zpracování
- nouzová a havarijní funkce
- zvýšená ochrana proti odvrtání třída 2 (AB = 2) / třída 3 (AB = 3)
- ochrana proti vytržení jádra
- VdS certifikace (na dotaz)
- ochrana proti povětrnostním vlivům

Oblast použití

- soukromé domy a byty
- kancelářské a obchodní prostory
- dřevěné dveře, rámové dveře, hliníkové dveře atd.



Standardní ochrana proti odvrtání třída 1 (AB = 1)

- stavítka z kalené oceli a alespoň jeden tvrdokovový kolík v těle uzamykací vložky

Zvýšená ochrana proti odvrtání třída 2 (AB = 2)

- pro zvýšené bezpečnostní požadavky
- zvýšená ochrana proti odvrtání díky přidáním tvrdokovovým kolíkům do jádra a těla vložky

Zvýšená ochrana proti odvrtání třída 3 (AB = 3)

- pro vysoké bezpečnostní požadavky
- ochrana jádra válce a těla vložky proti odvrtání pomocí kombinace několika speciálních prvků z tvrdého kovu

Ochrana proti vytržení jádra

Aby se zabránilo vytržení jádra nebo celé cylindrické vložky, je možné u profilových vložek objednat dodatečnou ochranu prostřednictvím spony s integrovanou ochranou proti vytržení a odvrtání AB=3 (je tím dosaženo osvědčení VdS). Jádro se sponou proti vytržení se dodává v provedení z nového stříbra bez povrchové úpravy