

Technická data

- 6 kolíkových stavítek, třída 80
- 5 kolíkových stavítek u zkrácených vložek nebo asymetrických vložek (26,5 mm), třída 70
- až 12 ovládacích profilových kolíků ve dvou dalších řadách
- standardní ochrana proti odvrtání (1 kolík z kalené oceli v těle a 1 kolík z kalené oceli v jádře)
- 1 hrot z kalené oceli jako ochrana proti odvrtání
- speciální kolíky chránící před vyhatáním
- 1 speciální pojistný kolík v těle
- nejvyšší patentovaná ochrana proti kopírování klíčů prostřednictvím přidavného kolíku „Protector“ na klíči
- vyrobeno v Německu podle DIN 18252/DIN EN 1303

Provedení

- systém oboustranného klíče
- horizontální zasunutí klíče
- zpracování: mosaz matně poniklovaná
- půlvložka: úhel uzamykacího nosu lze nastavit v 8 polohách v mřížce 45 stupňů

Klíč

- tloušťka klíče: 3,55 mm
- paracentrický klíčový profil chránící před neoprávněným otevřením pomocí speciálních nástrojů
- ochranný klíč vyrobený z vysoce kvalitního niklového stříbra s vysokou odolností proti opotřebení (nejvyšší patentovaná ochrana proti kopírování klíčů)
- oboustranný klíč

Ochrana proti odvrtání IX (ABH IX)

- pro profilové vložky ve dveřích s bezpečnostním rizikem v systémech s oboustranným klíčem
- všechny páry blokovacích kolíků jsou vyrobeny ze speciální kalené oceli (poniklované)
- v každém jádru jsou 2 hroty ze speciální kalené oceli
- jádro se 2 kalenými, poniklovanými ocelovými kolíky pro zvýšenou ochranu proti vytržení a odvrtání
- tělo se 2 kalenými, poniklovanými ocelovými kolíky pro zvýšenou ochranu proti odvrtání

Ochrana proti odvrtání X (ABH X)

- pro profilové vložky ve dveřích s bezpečnostním rizikem v systémech s oboustranným klíčem
- všechny páry blokovacích kolíků jsou vyrobeny ze speciální kalené oceli (poniklované)
- v každém jádru jsou 2 hroty ze speciální kalené oceli
- jádro se 2 masivními karbidovými kolíky pro nejvyšší ochranu proti vytržení a odvrtání
- tělo se 2 masivními karbidovými kolíky pro nejvyšší ochranu proti odvrtání

Ochrana proti vytržení: ocelová vložka (spona) jako ochrana proti vytržení

- ocelová vložka integrovaná do těla cylindrické vložky jako ochrana proti vytržení



Volitelné možnosti

- varianty barevného zpracování
- ochrana proti odvrtání (ABH IX a ABH X)
- vložka z kalené oceli chránící před vytržením
- nouzová a havarijní funkce
- volnoběh
- odolnost vůči mořské vodě

Oblast použití

- soukromé domy a byty, sídliště
- komerční prostory

