

Systém SI6 je nový profil Sinus ve formě vertikálního konvenčního uzamykacího systému.

SINUS – je název nové řady systémů od společnosti WILKA. Nové profily splňují všechny požadavky kladené na cylindrické vložky v komplexním uzamykacím systému.

Základní délka

- 26,5/9,5 mm
- měřeno od středu uzamykacího nosu

Technická data

- 5 kolíkových stavítek, třída 70
- až 8 profilových ovládacích kuliček na dvou dalších úrovních
- standardní ochrana proti odvrtání (1 tvrzený ocelový kolík v těle cylindrické vložky)
- speciální kolíky chránící před vyhatáním
- 1 speciální pojistný kolík v těle
- nejvyšší patentovaná ochrana proti kopírování klíčů prostřednictvím přídavného kolíku „Protector“ na klíči
- patentová ochrana do roku 2036

Provedení

- uživatelsky přívětivý systém zubového klíče
- vertikální zasunutí klíče
- zpracování: mosaz matně poniklovaná
- úhel uzamykacího nosu lze nastavit v 8 polohách po 45°
- jednoduchá integrace do elektronického uzamykacího systému „easy“ prostřednictvím mechatronického klíče

Volitelné možnosti


- varianty barevného zpracování *
- ochrana proti odvrtání (ABH III a ABH V) *
- odolnost vůči mořské vodě

Oblast použití

- přídavné zámky, garážová vrata, kůlny a boční dveře
- soukromé domy a byty
- komerční prostory


Obsah balení

- půlvložka (zkrácená) vč. 3 nebo více klíčů
- 1 upevňovací šroub M5
- bezpečnostní karta



Klíč

- tloušťka klíče: 2,7 mm
- paracentrický klíčový profil chránící před neoprávněným otevřením pomocí speciálních nástrojů
- ochranný klíč vyrobený z vysoce kvalitního niklového stříbra s vysokou odolností proti opotřebení (nejvyšší patentovaná ochrana proti kopírování klíčů)
- zubový klíč
- nový design klíče pro použití s běžným bezpečnostním kováním




Ochrana proti odvrtání III (ABH III)

- pro profilové vložky ve dveřích s bezpečnostním rizikem v konvenčních systémech
- všechny blokovací kolíky jsou vyrobeny ze speciální kalené oceli (poniklované)
- jádro se 2 kalenými, poniklovanými ocelovými kolíky pro zvýšenou ochranu proti vytržení a odvrtání
- tělo se 2 kalenými, poniklovanými ocelovými kolíky pro zvýšenou ochranu proti odvrtání
- jednostranně na vnější straně cylindrické vložky
- nelze kombinovat s variantou: odolnost vůči mořské vodě

Ochrana proti odvrtání V (ABH V)

- pro profilové vložky ve dveřích s bezpečnostním rizikem v konvenčních systémech
- všechny blokovací kolíky jsou vyrobeny ze speciální kalené oceli (poniklované)
- jádro se 2 masivními karbidovými kolíky pro nejvyšší ochranu proti vytržení a odvrtání
- tělo se 2 masivními karbidovými kolíky pro nejvyšší ochranu proti odvrtání
- jednostranně na vnější straně cylindrické vložky
- nelze kombinovat s variantou: odolnost vůči mořské vodě



* tato možnost prodlužuje dobu dodání