

Technická data

- 6 kolíkových stavítek, třída 80
- 5 kolíkových stavítek u zkrácených vložek nebo asymetrických vložek (26,5 mm), třída 70
- až 3 další boční uzamykací prvky
- standardní ochrana proti odvrtání (1 tvrzený ocelový kolík v těle cylindrické vložky)
- speciální kolíky chránící před vyhatáním
- 1 speciální pojistný kolík v těle
- nejvyšší patentovaná ochrana proti kopírování klíčů prostřednictvím předávného kolíku „Protector“ na klíči
- vyrobeno v Německu podle DIN 18252/DIN EN 1303

Provedení

- systém zubového klíče
- vertikální zasunutí klíče
- zpracování: mosaz matně poniklovaná
- půlvložka: úhel uzamykacího nosu lze nastavit v 8 polohách v mřížce 45 stupňů

Klíč

- tloušťka klíče: 2,7 mm
- paracentrický klíčový profil chránící před neoprávněným otevřením pomocí speciálních nástrojů
- ochranný klíč vyrobený z vysoce kvalitního niklového stříbra s vysokou odolností proti opotřebení (nejvyšší patentovaná ochrana proti kopírování klíčů)
- zubový klíč

Ochrana proti odvrtání III (ABH III)

- pro profilové vložky ve dveřích s bezpečnostním rizikem v konvenčních systémech
- všechny blokovací kolíky jsou vyrobeny ze speciální kalené oceli (poniklované)
- jádro se 2 kalenými, poniklovanými ocelovými kolíky pro zvýšenou ochranu proti vytržení a odvrtání
- tělo se 2 kalenými, poniklovanými ocelovými kolíky pro zvýšenou ochranu proti odvrtání

Ochrana proti odvrtání V (ABH V)

- pro profilové vložky ve dveřích s bezpečnostním rizikem v konvenčních systémech
- všechny blokovací kolíky jsou vyrobeny ze speciální kalené oceli (poniklované)
- jádro se 2 masivními karbidovými kolíky pro nejvyšší ochranu proti vytržení a odvrtání
- tělo se 2 masivními karbidovými kolíky pro nejvyšší ochranu proti odvrtání

Ochrana proti vytržení: ocelová vložka (spona) jako ochrana proti vytržení

- ocelová vložka integrovaná do těla cylindrické vložky jako ochrana proti vytržení



Volitelné možnosti

- varianty barevného zpracování
- ochrana proti odvrtání (ABH III a ABH V)
- vložka z kalené oceli chránící před vytržením
- nouzová a havarijní funkce
- volnoběh
- odolnost vůči mořské vodě

Oblast použití

- soukromé domy a byty, sídliště
- komerční prostory

