



Y14 Deltus

Uzamykací systém se zakřiveným paracentrickým precizním profilem

Díky patentovanému systému Intellitec nabízí uzamykací systém Y14 Deltus nejvyšší úroveň ochrany proti kopírování klíčů a vysokou bezpečnost proti manipulaci s cylindrickou vložkou. Systém Intellitec ve vložce Y14 Deltus má patentovou ochranu do roku 2030*, neomezenou ochranu obchodní značky a nejvyšší technickou ochranu proti kopírování. Zakřivený profil klíče Y14 Deltus zajišťuje vysokou stabilitu klíče.

Intellitec systém


Uvnitř cylindrické vložky je kontrolována autorizace klíče detektorem Deltus Intellitec. V případě chybějícího nebo zmanipulovaného kolíku Intellitec na hrotu klíče nelze klíč zcela zasunout do profilového kanálu a klíčem nelze zamknout.

Zakřivený precizní profil

Precizní zakřivený profil zajišťuje účinnou odolnost proti vyhmátání. Tato speciální profilová kontura zajišťuje velmi vysokou ochranu proti kopírování klíčů. Díky zakřivenému tvaru je klíč výrazně stabilnější.

Technická data

- legální ochrana proti kopírování do roku 2030, ochrana značky
- patentovaný systém Intellitec pro nejvyšší technickou ochranu proti kopírování (vícedimenzionální dotaz)
- nejvyšší ochrana proti nelegálnímu kopírování klíčů díky zakřivenému profilu (ochrana proti vyhmátání)
- vícedimenzionální paracentrický profil
- 6 pružinových kolíků v jedné řadě
- 6-ti stavítkový mechanismus
- standardní ochrana proti odvrtání BS01 z tvrzené speciální oceli
- průměr válce (bubínku) 14 mm
- uzamykací nos standardně ze sintrované oceli s brynýrovaným povrchem pro vysokou ochranu proti korozi
- podle DIN 18252 a DIN EN 1303, certifikováno podle ISO 9001:2008
- lze kombinovat s XY14 Deltus



Provedení

- zpracování: poniklovaná mosaz
- vertikální zasunutí klíče
- půlvložka: úhel uzamykacího nosu lze nastavit v 8 polohách
- půlvložka: uzamykací nos je dodáván při nastavení úhlu v poloze 7 hodin, lze umístit do všech poloh v mřížce 45 stupňů
- možnost kdykoli kombinovat s elektronickými systémy

Volitelné možnosti

- varianty barevného zpracování *
- nouzová a havarijní funkce

Oblast použití


- rezidenční objekty
- bytové domy
- pro malé až velmi velké uzamykací systémy
- lze použít se zadlabacími zámky DIN

Klíč

- tloušťka klíče: 2,6 mm
- stabilní zubový klíč vyrobený z niklového stříbra odolného proti opotřebení
- plastové krytky klíčů (CLIP CAP) (volitelně)

Zvýšená ochrana proti odvrtání BS01

Ochrana proti odvrtání je výsledkem použití dvou dalších kalených ocelových kolíků (první a třetí pár kolíků) v jádru a těle cylindrické vložky (u oboustranných cylindrických vložek zpravidla na obou stranách). Tím se dosáhne třídy odolnosti proti napadení 2 podle normy EN 1303 a ztíží se pokusy o násilné otevření.



ochrana proti odvrtání BS01

* tato možnost prodlužuje dobu dodání