



ix HT

„Snadné použití - obtížné obelstění“

Uzamykací systém DOM ix HT je systém s víceúrovňovou bezpečnostní koncepcí, který nabízí vysokou ochrannou funkci díky souhře mnoha technických detailů. Speciální hluboké frézování (HT) v horizontálním základním profilu poskytuje dodatečné zabezpečení pro ovládání profilu a je mimořádně obtížné jej kopírovat. Ochrany proti mechanické manipulaci dosahuje tento kvalitní výrobek od společnosti DOM díky použití vysoce pevných materiálů. Systém DOM ix HT vám tak nabízí požadovanou bezpečnost při ochraně proti vloupání. Je určen k zabezpečení vašeho majetku doma nebo ve firmě.

Technická data

- vysoká ochrana proti manipulaci díky 21-ti násobnému autorizačnímu dotazu na uzamčení
- na každé uzamykací straně 5 odpružených kolíků ze speciální mosazi nebo kalené oceli, které poskytují ochranu proti manipulaci pomocí inteligentních metod otevírání a ochranu proti použití vyklepávacího klíče
- až 12 masivních kontrolních kolíků profilu ve dvou rovinách (vertikální a horizontální)
- průměr válce (bubínku) 13 mm
- jednoduchý uzamykací nos ze sintrované oceli
- podle DIN EN 1303:2015-08
- třída zabezpečení uzamčení 4, třída odolnosti proti napadení B podle DIN EN 1303
- patentová ochrana do 2026



Provedení

- tělo a jádro válce z masivní mosazi
- zpracování: matný nikl
- systém oboustranného klíče
- horizontální vkládání klíče
- půlvložka: úhel uzamykacího nosu lze nastavit v 8 polohách
- půlvložka: uzamykací nos je dodáván při nastavení úhlu v poloze 7 hodin, lze umístit do všech poloh v mřížce 45 stupňů
- kompatibilní s elektronickými systémy DOM (umožňuje integraci pasivní transpondérové technologie do hlavy klíče pomocí klipu s názvem Cliptag)

Klíč

- tloušťka klíče: 2,6 mm
- oboustranný klíč z niklového stříbra: nekoroduje a málo se opotřebovává
- speciální hluboké frézování (vyvýšené a šikmé plochy) pro optimální zasunutí klíče
- komplexní kódování klíče ztěžuje vytvoření duplikátu klíče (velmi vysoká ochrana proti kopírování klíče)
- s odsazenou prohloubenou drážkou
- na trhu nejsou k dispozici žádné polotovary klíčů

Volitelné možnosti

- varianty barevného zpracování (brynýrovaný bronz, leštěná mosaz)
- zvýšená ochrana proti odvrtání
- nouzová a havarijní funkce
- volnoběh
- ochrana proti povětrnostním vlivům
- modulární konstrukce

Oblast použití

- obytné objekty
- bytové domy
- střední až velké podniky
- veřejné budovy

Zvýšená ochrana proti odvrtání a vytržení jádra

Vložka je vybavena zvýšenou ochranou proti odvrtání a vytržení jádra díky karbidovým kolíkům, které jsou na několika úrovních rozmístěny v těle a v jádru válce.

Modulární konstrukce

Modulární cylindrická vložka je profilová vložka, u které lze pomocí vhodných mezikusů příslušného uzamykacího systému bez dlouhého čekání nastavit jinou délku vložky. Navíc je chráněna proti násilnému „vylomení“ a „vytržení jádra“ vložky (modulární technologie se zvýšenou ochranou proti vytržení).

* tato možnost prodlužuje dobu dodání ** na dotaz