



RS 8

“Chrání vše jediným klíčem“

Dokonce i osvědčená technologie uzamykání od společnosti DOM zůstává stále výzvou k jejímu dalšímu zdokonalení. Výsledkem je systém RS 8 s nejvyššími možnými hodnotami odolnosti pro celkový pocit jistoty, že dveře a vchody jsou zabezpečeny vynikajícím způsobem. A to v pravém slova smyslu, protože nová technologie s kontrolní a stabilizační lištou na boku klíče poskytuje mimořádně vysokou úroveň ochrany proti kopírování.

Systém RS 8 nabízí nejvyšší možnou bezpečnost při ochraně proti vloupání. Je vhodný k zabezpečení Vašich cenností doma nebo ve firmě. A slouží pro Váš „dobrý pocit“, že se na něj můžete spolehnout.

Technická data

- vysoká ochrana proti manipulaci díky 13-ti násobnému autorizačnímu dotazu na uzamčení
- standardní ochrana proti odvrtání (u uzamykacích systémů: základní ochrana proti odvrtání)
- volitelně nejvyšší možná třída ochrany proti odvrtání VdS BZ+ v kombinaci s modulární konstrukcí (u uzamykacích systémů: BZ)
- jednotlivé / sjednocené zamykání s nouzovou a havarijní funkcí (umožňuje uzamknout zámek, i když je z jeho druhé strany zasunutý klíč)
- na každé uzamykací straně 8 pružinových, masivních kolíkových uzamykacích prvků ze speciální mosazi nebo kalené oceli, osově uspořádaných ve 2. řadě
- z toho 3 nová přídavná stavítka
- 16 sekčně odstupňovaných blokovacích prvků v jádru i těle válce
- zúžené kolíky v těle i v jádru pro bezpečnost při snímání a odemykání
- paracentrické, dvoudílné profilování jádra a klíče
- profilové segmenty přizpůsobené uzamykací vrstvě
- ochrana proti násilnému vyhatání díky upravené konstrukci stavítek
- průměr válce (bubínku) 13 mm
- jednoduchý uzamykací nos ze sintrované oceli
- podle DIN EN 1303:2015-08, certifikováno podle normy ISO 9001:2008
- třída zabezpečení uzamčení 6, třída odolnosti proti napadení B podle DIN EN 1303

Provedení

- tělo a jádro válce z masivní mosazi (vysoká ochrana proti korozi)
- zpracování: matný nikl
- systém se zubovým klíčem
- vertikální vkládání klíče
- půlvložka: úhel uzamykacího nosu lze nastavit v 8 polohách
- půlvložka: uzamykací nos je dodáván při nastavení úhlu v poloze 7 hodin, lze umístit do všech poloh v mřížce 45 stupňů
- kompatibilní s elektronickými systémy DOM (umožňuje integraci pasivní transpondérové technologie do hlavy klíče pomocí klipu s názvem Cliptag)

Klíč

- tloušťka klíče: 2,6 mm
- zubový klíč z niklového stříbra: nekoroduje a málo se opotřebovává
- klíč s optimalizovanými řezy na boční hraně
- lišta na boku klíče (ochrana proti kopírování)
- 3 kontrolní dráhy s axiálním posunem chrání před neoprávněným kopírováním klíčů
- komplexní kódování klíče ztěžuje vytvoření duplikátu klíče
- patentované polotovary klíčů, které nejsou na trhu volně dostupné



Volitelné možnosti

- varianty barevného zpracování (leštěná mosaz, brynýrovaný bronz, matný černý chrom) *
- zvýšená ochrana proti odvrtání + modulární konstrukce = VdS BZ+ (VdS*** / VdS bezpečnostní třída 3)
- nouzová a havarijní funkce
- ochrana proti povětrnostním vlivům
- volnoběh

Oblast použití

- vnitřní dveře, venkovní dveře, vchodové dveře, dveře do bytu se zvýšenými požadavky na bezpečnost
- rodinné domy s vysokými nároky na zabezpečení
- bytové domy
- střední až velké komerční nemovitosti, veřejné budovy

Možnosti zabezpečení

Ochrana proti odvrtání VdS BZ+ = vysoká bezpečnost při speciálních požadavcích

Společnost VdS Schadenverhütung GmbH vyvinula ve spolupráci s policií systém hvězdiček, který rozděluje mechanické uzamykací systémy do tří různých bezpečnostních tříd a umožňuje rychlý přehled o příslušné úrovni zabezpečení.

- uznáno společností VdS Schadenverhütung GmbH
- VdS kontroluje uzamykací systémy a uděluje hodnocení od A do BZ+
- ochrana proti odvrtání VdS BZ+ = VdS bezpečnostní třída 3
- VdS BZ+: zvýšená ochrana proti odvrtání a vytržení jádra válce díky karbidovým kolíkům, které jsou na několika úrovních rozmístěny v těle a v jádru válce
- tato varianta ochrany proti odvrtání je vyráběna v modulárním provedení se zvýšenou ochranou proti vylomení
- modulární konstrukce ve variantě 2 v 1 má ochranu proti odvrtání VdS BZ

* tato možnost prodlužuje dobu dodání